Cordón dúplex flexible **SPT 60 °C, 300 V**



Conductores flexibles de cobre suave

Aislamiento flexible de PVC

El cable de los que sí saben

salida

- Introducción
- Alambres y cables THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600 V
- Alambres y cables TF-LS 90 °C, 600 V
- Alambre TWD 60 °C, 600 V
- Cordón dúplex flexible SPT 60 °C, 300 V
- Cordón uso rudo 60 °C, 600 V
- CONTÁCTANOS

Descripción:

Conductores flexibles de cobre suave y aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) en colores: café, blanco y negro.

Aplicaciones:

Uso general para la alimentación de toda clase de lámparas de pie y de mesa, equipos de sonido, televisiones, electrodomésticos. Para alimentación de aparatos portátiles de oficina.

Tensión máxima de operación:

300 V

Temperaturas máximas en el conductor:

60 °C

Propiedades:

Flexibilidad y estética. No debe utilizarse en instalaciones ocultas en paredes, techos o pisos; debe conectarse a dispositivos y accesorios de manera que no transmita tensión mecánica a las terminales.
Los cordones calibres 20 y 22 AWG sólo se emplean para alimentación de aparatos eléctricos de muy baja potencia como bocinas, etc.

Normas:

Norma de referencia: NMX-J-102

Datos para pedido:

Cordón flexible SPT, calibre, color, longitud en metros y número de producto.



Condulac®
¡ES MUCHO CABLE!



Cordón dúplex flexible ***SPT 60 °C, 300 V***

Número de producto	Tipo de empaque	Longitud del empaque	Color	Calibre	Conductor			Espesor nominal de aislamiento	Dimensiones alto x ancho	Peso
					Número de hilos	Área	Diámetro			
		m		AWG		mm^2	mm	mm	mm	kg/km
002134	Caja	100	Café	22	7	0,324	0,76	0,64	2,13 x 4,3	14,50
002133	Caja	100	Blanco	22	7	0,324	0,76	0,64	2,13 x 4,3	14,50
002132	Caja	100	Negro *	22	7	0,324	0,76	0,64	2,13 x 4,3	14,50
002103	Caja	100	Café	20	10	0,519	0,96	0,76	2,60 x 4,6	21,00
002102	Caja	100	Blanco	20	10	0,519	0,96	0,76	2,60 x 4,6	21,00
002101	Caja	100	Negro *	20	10	0,519	0,96	0,76	2,60 x 4,6	21,00
002073	Caja	100	Café	18	10	0,823	1,22	1,14	3,00 x 5,10	28,00
002072	Caja	100	Blanco	18	10	0,823	1,22	1,14	3,00 x 5,10	28,00
002071	Caja	100	Negro *	18	10	0,823	1,22	1,14	3,00 x 5,10	28,00
002043	Caja	100	Café	16	16	1,307	1,55	1,14	4,10 x 7,30	52,00
002042	Caja	100	Blanco	16	16	1,307	1,55	1,14	4,10 x 7,30	52,00
002041	Caja	100	Negro *	16	16	1,307	1,55	1,14	4,10 x 7,30	52,00
002013	Caja	100	Café	14	26	2,082	1,96	1,14	4.45 x 8.20	71,00
002012	Caja	100	Blanco	14	26	2,082	1,96	1,14	4.45 x 8.20	71,00
002011	Caja	100	Negro *	14	26	2,082	1,96	1,14	4.45 x 8.20	71,00
001982	Caja	100	Blanco	12	41	3,307	2,46	2,41	4,95 x 9.20	102,0
001981	Caja	100	Negro *	12	41	3,307	2,46	2,41	4,95 x 9.20	102,0

Notas: Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

*Producto de manufactura. Favor de consultar al área comercial mínimo de manufactura

salida

Introducción
Alambres y cables THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600 V
Alambres y cables TF-LS 90 °C, 600 V
Alambre TWD 60 °C, 600 V
Cordón dúplex flexible SPT 60 °C, 300 V
Cordón uso rudo 60 °C, 600 V
CONTÁCTANOS



Cordón dúplex flexible ***SPT 60 °C, 300 V***

Número de producto	Tipo de empaque	Longitud del empaque	Color	Calibre	Conductor			Espesor nominal de aislamiento	Dimensiones alto x ancho	Peso
					Número de hilos	Área	Diámetro			
		m		AWG		mm^2	mm	mm	mm	kg/km
002135	Carrete	1 000	Blanco	22	7	0,324	0,76	0,64	2,13 x 4,3	14,50
002104	Carrete	1 000	Blanco	20	10	0,519	0,96	0,76	2,60 x 4,6	21,00
002074	Carrete	1 000	Blanco	18	10	0,823	1,22	1,14	3,00 x 5,10	28,00
002044	Carrete	1 000	Blanco	16	16	1,307	1,55	1,14	4,10 x 7,30	52,00
002014	Carrete	1 000	Blanco	14	26	2,082	1,96	1,14	4.45 x 8.20	71,00
002015	Carrete	1 000	Gris *	14	26	2,082	1,96	1,14	4.45 x 8.20	71,00
001983	Carrete	1 000	Blanco	12	41	3,307	2,46	2,41	4,95 x 9.20	102,0
001980	Carrete	1 000	Blanco	10	65	5,260	3,10	2,41	5,60 x 10,4	151,0

Notas: Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

*Producto de manufactura. Favor de consultar al área comercial mínimo de manufactura

salida

Introducción
Alambres y cables THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600 V
Alambres y cables TF-LS 90 °C, 600 V
Alambre TWD 60 °C, 600 V
Cordón dúplex flexible SPT 60 °C, 300 V
Cordón uso rudo 60 °C, 600 V
CONTÁCTANOS